

Bezeichnung	Drehstrom-Norm-Motor, Wirkungsgradklasse IE3
Wirkungsgradklasse	IE3
Wellendichtring AS/BS [mm]	40 x 58 x 8 / 40 x 58 x 8
zul. Querkräfte bei Xo [N]	1820
Hersteller	EMK
Flanschabmessung	265 / 230 / 300
zul. Querkräfte bei Xmax [N]	1420
Type	KAE2A132S-4B5E3K5
Leistung [kW]	5.5
Betriebsart	S1
Drehzahl [U/min.]	1460
Polzahl	4
Drehrichtung	rechts und links
Spannung [V]	500
Spannungstoleranz [+/- %]	5
Schaltung	Dreieck
Frequenz [Hz]	50
Frequenztoleranz [+/- %]	2
Bemessungsstrom [A]	8.88
Anzugsstrom [Ia/I _n]	7.1
Bauform	B5
Schutzart	IP55
Kühlart	IC411
Gehäusewerkstoff	Aluminium
Isolationsklasse	F
Wärmeausnutzung	B
Wirkungsgrad [%]	89.6
Wirkungsgrad 3/4,2/4,1/4 [%]	89,5 / 88,5
Leistungsfaktor [cos phi]	0.83
L.-Faktor 3/4,2/4,1/4 [cos phi]	0,74 / 0,62
Nenndrehmoment [Nm]	35.95
Anzugsmoment [Ma/M _n]	2.7
Kippmoment [Mk/M _n]	3.5
Trägheitsmoment J [kgm ²]	0.034455
Folgeanlauf [kalt/warm]	3/2
Umgebungstemperatur	> -20°C < 40°C
Aufstellungshöhe	< 1000m
Lagerausführung	Wälzlager
Lagergröße [AS/BS]	6308-2RZ-C3 / 6308-2RZ-C3
Festlager	B-Seite
Nachschmierung	nein
Wellenart	zylindrisch
Wellenmass [mm]	38 x 80
Baugröße [mm]	132
Kabeleinführung	2x M25x1,5
Anstrich [RAL]	5010
Gewicht [kg]	50
Zustand	fabrikneu

Alle oben genannten Daten beziehen sich auf den Artikel in seiner Standardausführung. Ausgewählte Modifikationen oder besondere Ausführungen für den Artikel sind bei der Auflistung der technischen Daten nicht berücksichtigt. Die Modifikationen / besonderen Ausführungen finden Sie nachfolgend aufgelistet.

Zusätzliche Modifikationen / besondere Ausführung

B5

1 x 3 Kaltleiter f. Abschaltung 155°C

Verstärkte Rillenkugellager AS/BS

Festlager BS