

Bezeichnung	Drehstrom-Motor polumschaltbar
Hersteller	EMK
Type	KTP1A132S-6/4B3KYD-L
Baugröße [mm]	132
Gegenmoment	quadratisch
Leistung [kw]	1,3/4
Betriebsart	S1
Drehzahl1 [U/min]	960
Drehzahl2 [U/min]	1440
Polzahl	6/4
Drehrichtung	rechts und links
Spannung [V]	400
Spannungstoleranz [+/- %]	5
Schaltung1	Stern
Schaltung2	Dreieck
Frequenz [Hz]	50
Frequenztoleranz [+/- %]	2
Bemessungsstrom1 [A]	4
Bemessungsstrom 2 [A]	9
Anzugsstrom1 [Ia/In]	5.5
Anzugsstrom2 [Ia/In]	3.8
Bauform	B3
Schutzart	IP55
Kühlart	IC411
Gehäusewerkstoff	Aluminium
Iso-Klasse	F
Wirkungsgrad1	73
Wirkungsgrad2	80
Wirkungsgradklasse	-
Leistungsfaktor1 [cos phi]	0.73
Leistungsfaktor2 [cos phi]	0.81
Nenn Drehmoment1 [Nm]	12.5
Nenn Drehmoment2 [Nm]	26
Anzugsmoment1 [Ma/Mn]	1.3
Anzugsmoment2 [Ma/Mn]	2.3
Kippmoment1 [Mk/Mn]	2.1
Kippmoment2 [Mk/Mn]	2.4
Trägheitsmoment1 J [kgm ²]	0
Trägheitsmoment2 J [kgm ²]	0
Folgeanlauf [kalt/warm]	2/3
Umgebungstemperatur	> -15°C < 40°C
Aufstellungshöhe	< 1000m
Lagerausführung	Wälzlager
Lagergröße [AS/BS]	6308-ZZ-C3 / 6208-ZZ-C3
Nachschmierung	nein
Wellenart	zylindrisch
Wellenmass [mm]	38 x 80
Kabelkastenlage	oben
Wicklungsschutz	3 PTC
Anstrich [RAL]	5010
Normen & Vorschriften	IEC, DIN, VDE
Gewicht [kg]	38

Alle oben genannten Daten beziehen sich auf den Artikel in seiner Standardausführung. Ausgewählte Modifikationen oder besondere Ausführungen für den Artikel sind bei der Auflistung der technischen Daten nicht berücksichtigt. Die Modifikationen / besonderen Ausführungen finden Sie nachfolgend aufgelistet.